

Bandeja porta
herramientasEscalones en
aluminio corrugado
antideslizanteZapatillas en caucho
antideslizante

Fabricada según estándar

Tipo y Capacidad de
CARGA MÁXIMA
TIPO I
250lb (114kg)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestra escalera tijera o plegable, es un tipo de escalera portátil con soporte propio, que tiene sus largueros fabricados en aluminio, ubicados para su apertura en forma de "V" invertida, nunca debe usarse en posición cerrada.

Esta escalera es extremadamente ligera, resistente y segura. Viene equipada con zapatillas antideslizantes que garantizan un trabajo estable en diversos tipos de terreno, y también cuenta con dispositivos de bloqueo que evitan que se abra accidentalmente.

¿POR QUÉ TRABAJAR CON ESCALERAS HORN®?




Son Versátiles



Son ligeras

Son resistentes
a la corrosiónSon resistentes
mecánicamente

ESPECIFICACIÓN



A	B	C	D	E
Altura escalera plegada	Ancho máximo	Apertura	Altura escalera en uso	Profundidad de la escalera plegada

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso (kg)
HESC-AL-4-03	03	90.7	43.7	65.0	86.5	11.5	3.2
HESC-AL-4-04	04	120.0	48.8	84.4	114.5	11.5	3.9
HESC-AL-4-05	05	153.0	51.7	93.5	145.0	11.5	4.8
HESC-AL-4-06	06	183.0	56.0	111.0	173.0	11.5	5.8
HESC-AL-4-07	07	213.5	60.0	129.8	201.5	11.5	6.8
HESC-AL-4-08	08	244.7	64.0	147.0	230.1	11.5	7.8
HESC-AL-4-09	09	274.8	67.8	163.0	259.2	11.5	9.0
HESC-AL-4-10	10	305.5	72.4	181.5	287.5	11.5	9.4
HESC-AL-4-11	11	336.3	76.9	196.2	318.7	11.5	10.5
HESC-AL-4-12	12	366.8	80.1	212.8	348.5	11.5	11.5
HESC-AL-4-13	13	397.3	84.1	229.3	377.4	11.5	12.4
HESC-AL-4-14	14	427.8	88.1	245.8	406.4	11.5	13.3
HESC-AL-4-15	15	458.3	92.1	262.3	434.6	11.5	14.3
HESC-AL-4-16	16	488.8	96.1	278.8	464.4	11.5	15.2

*Por su seguridad, se recomienda trabajar solo hasta el antepenúltimo peldaño de la escalera.

